




|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Schutzkontakt Steckdosen                                                                                                                                                                                                       | 7 German type outlets                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe RAL9003, um 35° gedreht;</li> </ul>     | <b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Color RAL9003, 35° turned</li> </ul>          |
| <b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>Weiß 2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> mit Schutzkontaktwinkelstecker</li> </ul> | <b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>White 2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> with German type earth contact plug</li> </ul> |
| <b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>                                                                                                                                         | <b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;1U, ALU, anodized</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1</li> </ul>                                                                                                | <b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in neun verschiedenen Positionen möglich;</li> </ul>                                                                                      | <b>Mounting brackets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 9 positions</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybeutel mit Bachmann Reiter</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>                                                                                | <b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann header</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>                                                                                |
| <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel ( im Polybeutel )</li> </ul>                                                                                | <b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket strip</li> <li>2 x 19" mounting brackets (in polybag)</li> </ul>                                                                                 |