

Datenblatt Art. 300.011

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

HANDWERKERLEISTE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 / 60Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 6x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 6x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Grün beleuchtet		Switch Green illuminated	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz Kurzschlussfestigkeit Schutzpegel Up Max. Leerlaufspannung Uoc Bemessungsspannung Un Max. Dauerspannung Uc Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		Overvoltage protection Short circuit resistance Protective level up Max. open-circuit voltage Rated voltage Continuous voltage With optical function and failure display	
SPD Typ		SPD type	
3		3	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	1 HE	Plattform	1 HE

Material

Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x HANDWERKERLEISTE

Im Polybeutel mit BACHMANN header

Material

Housing:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x Craftsman socket outlet

In polybag with BACHMANN header

Umgebungsbedingungen
Environmental conditions
Schutzart

IP20

Protection type

IP20

Zeichnung

Drawing

