PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW130506CC

EAN	4015609043286
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbild

Produktbeschreibung

CEE NEO Wandsteckdose 32A 5P 6h IP54 mit Käfigzugfeder-Technik

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
- 32A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~
- mit Farbringcodierung "rot"
- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit einer tielbaren Kabeleinführung M32 oben
- und einer ausbrechbaren Kabeleinführung M32 hinten

zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,272 kg
Gerätehöhe	174 mm
Gerätebreite	95 mm
Gerätetiefe	108 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	2,832 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,163 m
Verpackungstiefe	0,113 m

Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346 - 240/415 V
Uhrzeit-Stellung	6
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm²
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschrauben	1,2 Nm
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	M32
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415 V
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm²

Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung