DATENBLATT - SPCT2-280-3+NPE

Überspannungsableiter steckbar, 3p+N, 280VAC, 20kA

Typ	**SPCT2-280-3+NPE**
Katalog Nr.	**167620**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Produkte			Überspannungsableiter
Einsatzgebiet			Wohngebäude Nutzgebäude Freiflächen

Technische Daten nach ETIM 9.0

Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (EC000941)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Innerer und äußerer Blitzschutz / Blitzschutz (Sonstige) / Blitzschutz (Sonstige, nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-17-90-90 [AHE465002])

Netzform DC		nein
Netzform IT		ja
Netzform TN		ja
Netzform TN-C		nein
Netzform TN-C-S		ja
Netzform TN-S		ja
Netzform TT		ja
Netzform sonstige		ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde)		3
Nennableitstoßstrom (8/20)	kA	20
Max. Ableitstoßstrom (8/20)	kA	40
Nennspannung AC	V	280
Nennspannung DC	V	0
Höchste Dauerspannung AC	V	280
Höchste Dauerspannung DC	V	0
Max. PV-Spannung	V	0
Schutzpegel	kV	1.4
Schutzpegel L-N	kV	0
Schutzpegel N-PE	kV	0
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	A	0
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	A	125
Kurzschlussfestigkeit (Isccr)	kA	0
Integrierter Kurzschlussschutz		nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG	A	0
Integrierte Vorsicherung		nein
Leckstromfrei		nein
Montageart		Hutschiene TH35
Baugröße		4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	mm^2	25
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	mm^2	35
Mit Fernmeldekontakt		nein
Signalisierung am Gerät		optisch
Prüfklasse Typ 2		ja
Schutzart (IP)		IP20

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH