


DSH ZP B2 TNS 255 (909 340)

- Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 basierend auf Funkenstrecken-Technologie, erfüllt die Mindestanforderung nach der DIN VDE 0100-534 für das Nennableitstoßstromvermögen  $I_n$  sowie das Blitzstromableitvermögen  $I_{imp}$  bei Freileitungseinspeisungen
- Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Aufrasten auf das 40 mm-Sammelschienensystem
- Ermöglicht Endgeräteschutz
- Schmale Baubreite von nur 38 mm ermöglicht die Kombination des DEHNshield ZP mit einem Einspeiseadapter und damit den Einbau zwischen zwei SH-Schaltern in nur einem einzelnen Zählerfeld
- Ein passender Abdeckclip nach DIN VDE 0603-1 für jedes handelsübliche Zählerfeld ist im Lieferumfang enthalten



Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

| Typ                                                                   | DSH ZP B2 TNS 255                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                              | 909 340                                                                 |
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11                               | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III                  |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät ( $\leq 10$ m)    | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3                                                   |
| Nennspannung AC ( $U_N$ )                                             | 230 / 400 V (50 / 60 Hz)                                                |
| Höchste Dauerspannung AC ( $U_C$ )                                    | 255 V (50 / 60 Hz)                                                      |
| Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) [L1+L2+L3+N-PE] ( $I_{total}$ )       | 30 kA                                                                   |
| Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) [L, N-PE] ( $I_{imp}$ )               | 7,5 kA                                                                  |
| Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] ( $I_n$ ) | 20 / 80 kA                                                              |
| Schutzpegel [L-PE] ( $U_P$ )                                          | $\leq 1,5$ kV                                                           |
| Schutzpegel [N-PE] ( $U_P$ )                                          | $\leq 1,5$ kV                                                           |
| Leerlaufspannung des Hybridgenerators ( $U_{OC}$ )                    | 20 kV                                                                   |
| Folgestromlöschfähigkeit [L-PE] AC ( $I_n$ )                          | 25 kA <sub>eff</sub>                                                    |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC ( $I_n$ )                          | 100 A <sub>eff</sub>                                                    |
| Folgestrombegrenzung / Selektivität                                   | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kA <sub>eff</sub> (prosp.) |
| Max. netzseitiger Überstromschutz                                     | 160 A gG                                                                |
| TOV-Spannung [L-N] ( $U_T$ ) – Charakteristik                         | 440 V / 120 min. – Festigkeit                                           |
| TOV-Spannung [N-PE] ( $U_T$ ) – Charakteristik                        | 1200 V / 200 ms – Festigkeit                                            |
| Betriebstemperaturbereich ( $T_U$ )                                   | -40 °C ... +80 °C                                                       |
| Funktions- / Defektanzeige                                            | grün / rot                                                              |
| Anzahl der Ports                                                      | 1                                                                       |
| Anschlussquerschnitt (PEN, $\neq$ )                                   | 16-25 mm <sup>2</sup> mehrdrähtig, feindrähtig                          |
| Montage auf                                                           | 40-mm-Sammelschienensystem                                              |
| Gehäusewerkstoff                                                      | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0                                       |
| Einbauort                                                             | Innenraum                                                               |
| Schutzart                                                             | IP 30 (mit Abdeckung)                                                   |
| Zulassungen                                                           | VDE                                                                     |
| Gewicht                                                               | 489 g                                                                   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                                | 85363090                                                                |
| GTIN (EAN)                                                            | 4013364424876                                                           |
| VPE                                                                   | 1 Stk.                                                                  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.